

Äänitason mittaus

Edullinen äänitasonmittari Cirrus CR:306

CR306 on yksinkertainen, vankka äänitason mittari sovelluksiin, joissa tarvitaan nopeaa äänitason tarkistusta. Mittari näyttää nopean vaihtelun (Fast) äänitason A painotuksella. Mittari näyttää myös maksimiarvon. Mittari toimitetaan mikrofonisuojausjaksella, kalibrointiruuvimeisselillä, kalibrointitodistuksella ja käyttöohjeella.

Mittausalueet	35dB(A) .. 130dB(A), 60dB(C) .. 130dB(C)
Pätevät Standardit	IEC 61672:2002-1 Class 2, IEC 60651:1979 Type 2 I
Taajuuspainotus dB(A)	Mittausnopeus dB(A) & dB(C) to IEC 61672:2002-1 Class 2 mukaan
Aikapainotus	Fast to IEC 61672:2002-1 Class 2
Näyttötoiminnot	Äänentaso Normal (Sound Level), Maximum Hold
Mittaustoiminnot	L _{AF} , L _{CF} , L _{AFMax} , L _{CFMax}
Näyttömerkit	Yli alueen (Vihreä valo), Alueella (punainen valo), Maximum Hold (HOLD), Patteri lopussa (LOWBAT)
Näyttö	3 1/2 Digit LCD 0,1dB tarkkuudella
Ulostulot	AC ulostulo Max ulostulo = 2V
paristot	6LR61 (PP3 9v), Liitin DC sisääntulolle 7V - 10V
Toimitalämpötilat	Käyttölämpötila -10°C to +50°C, Varastointi: -20°C to +60°C
Mitat ja paino	pituus 248mm, leveys 66mm, paksuus 30mm, 227g patterilla
CE luokittelu: EMC turvallisuus	EN50081-1, EN 50082-1 EN 61010-1, 1993 portable equipment pollution category



Mittausongelmiesi ratkaisija

Pietiko Oy
Datacity , 20520 Turku
puh (02) 2514402
fax (02) 2510015
www.pietiko.fi