

ETI Thermadata loggeriperhe

Käyttökohteita

- Lämpötilan/kosteus seuranta
- Kylmäkuljetuksien seuranta
- Kylmäketjujen seuranta
- Laaduntarkkailu

Tärkeimmät ominaisuudet:

- EN12830 EU directiivin mukainen.
- IP67 vedenkestävä.
- Anturi on loggerin ulkopuolella
- Vaihdeettava patteri
- Kiinnityskoukku
- Vaihdeettava patteri



Thermadata loggerit soveltuvat kaikenlaisiin tiedonkeruu tehtäviin. Mallistossa on vähintään 16 erilaista loggerivaihtoehtoa valittavana käyttötarkoituksen mukaan. Lämpötilaloggerit ovat myös IP66/67 suojausluokan omaavia. Kaikkiin loggereihin saa myös erivärisiä tunnisterenkaita. Loggereista puretaan tiedot tietokoneelle erillisellä telakalla USB kaapelin avulla. Loggerin ohjelmisto on yksinkertainen käyttää ja tiedot voi viedä taulukkolaskentaohjelmaan. Loggereissa on myös vaihdettava patteri.



Mittausongelmiesi ratkaisija

Pietiko Oy
Datacity , 20520 Turku
puh (02) 2514402
fax (02) 2510015
www.pietiko.fi

Lämpötilan mittaus

| malli | TD (T) | HTB (T/RH) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| alue | - 40 to +85°C | 0 to 100 % RH |
| näyttötarkkuus | 0.1°C | 0.1 % RH |
| tarkkuus | ±0.5°C | ±2 % RH |
| muisti | 4000 lukemaa | 8000 lukemaa |
| tallennusväli | 0.1 to 255 min. | 0.1 to 255 min. |
| paristo | 3.6 volt lithium | 3.6 volt lithium |
| pariston kesto | 18 kuukautta näytöllä | 18 kuukautta näytöllä |
| mitat | Ø76 x 23mm | Ø76 x 23mm |
| paino | 91 grams | 91 grams |
| näyttö | 10mm LCD/2 LEDs | 10mm LCD/2 LEDs |



Mittausongelmiesi ratkaisija

Pietiko Oy
Datacity , 20520 Turku
puh (02) 2514402
fax (02) 2510015
www.pietiko.fi