

Sisäilman laadun mittari Kanomax 2211



- Mittaa yhtäaikaisesti sisäilman laadun tekijät: hiilidioksidin, hiilimonoksidin, lämpötilan ja kosteuden.
- Tallentaa tulokset muistiin halutuin väliajoin
- Laskee kastepisteen, märkälämpötilan, ja kosteussisällön.
- Sisäänrakennettu muisti sallii tulosten tallentamisen ja RS232 liityntä ohjelmistoinen mahdollistaa tulosten tallennuksen PC:lle.
- Käyttäjä voi kalibroida laitteen sisäänrakennetun kalibrointitoiminnon avulla.
- Jatkuva monitorointi mahdollista PC:n kautta.
- Tulokset näkyvät suurella LCD näytöllä yhtäaikaisesti
- Tuotteen tiedot:



Mittausingelmiesi ratkaisija

Pietiko Oy
Datacity , 20520 Turku
puh (02) 2514402
fax (02) 2510015
www.pietiko.fi

Pitoisuus

Nimitys	Sisäilman mittari malli 2211		
Mittauskohde	Sisäilman olosuhteet		
mittausominaisuudet	Alue	tarkkuus	lukematarkkuus
CO, hiilimonoksidi	0.. 500 ppm	+/-3% +/- 3 ppm	0,1 ppm <100 ppm > 1 ppm
CO2, hiilidioksidi	0.. 5000 ppm	+/- 3 % +/- 50ppm	1 ppm
Lämpötila	- 20 ..+60 C	+/- 0,5 C	0,1 C
Kosteus	2..98 % RH	2~80%RH:±2%RH, 80~98%RH:±3%RH	0,1 % RH
Tietoliityntä	RS232, baudinopeus 4800, 9600, 19200, 38400		
Analogiliityntä	Optio, 0..1 V. yksi kanava		
Teholähde	6 x AA paristo (Alkali tai NiCD)		
Verkkolaite	AC 100 . 240 V		
Pariston kesto	10 h lämpötilassa 25 C alkaliparistoilla ilman RS232 liityntää.		
Toimintaympäristö	Laite 5..40 C, anturi -20.. 60 C		

Toimituskokonaisuus: mittalaite, anturi, käyttöohje, paristot, anturiteline, kalibrointisuojaus, PC kaapeli, verkkolaite.



Mittausongelmiesi ratkaisija

Pietiko Oy
 Datacity , 20520 Turku
 puh (02) 2514402
 fax (02) 2510015
www.pietiko.fi